

## Schuifdeursystemen

### Optimaal bedieningsgemak en ruimtewinst

strak en tijdloos uiterlijk  
toepasbaar in elk interieur



Het schuifdeursystemen bestaan uit een schuifdeurkozijn en een bijpassende schuifdeur. De schuifdeur wordt naar keuze afgewerkt met een krasvaste laklaag of HPL-deklaag. De deur is voorzien van een aluminium greeprand in de kleur van het kozijn en wordt uitgevoerd met een geïntegreerde loop- of vrij/bezetfunctie. De deur kan ook worden uitgevoerd met een haakslot of een geïntegreerde handkom, zonder aluminium greeprand.

### Omschrijving

De standaard stalen schuifdeursystemen zijn beschikbaar in een uitvoering die voor of in de wand aangebracht kunnen worden en gevoor muurdiktes van 100 t/m 125 mm. Het kozijn heeft een materiaaldikte van 1.5 mm is afgelakt met een kras- en stootvaste poederlaklaag en is voorzien van metalstudbeugels. Het systeem is ook leverbaar met met een geïntegreerde inloopautomaat waardoor de deur bij het sluiten wordt opgevangen en zacht sluit.

### Electrische uitvoering

De schuifdeursystemen 'voor de wand' zijn ook uitvoerbaar in een elektrische versie en geschikt voor muurdiktes van 70 t/m 300 mm. Het elektrische schuifdeursysteem kan zonder bouwkundige aanpassingen worden geïnstalleerd en de geïntegreerde motor wordt onzichtbaar weggewerkt in het kozijn. De schuifdeur is elektrisch te bedienen met bijvoorbeeld een sensor, drukknop of een afstandsbediening. Het schuifdeursysteem integreert technologie en bedieningsgemak en zorgt voor een betere kwaliteit van wonen en leven.

### Brandwerende uitvoering

Het schuifdeursysteem is ook leverbaar in een 30 minuten brandwerende uitvoering. Het elektrische deursysteem is zelfsluitend en kan desgewenst worden aangesloten op een brandmeldinstallatie.

