

Platdakramen

Alle platdakramen zijn getest op inbraakwerendheid volgens de Europese norm NEN Klasse , voorzien van een KOMO attest met productcertificaat, die voldoen aan het Bouwbesluit en de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (Klasse 2). De platdakramen zijn beschikbaar in standaard maten.

Lessenaardakraam tegen de buitenmuur

optimaal herstel van daglichtinval en eenvoudige aansluiting



Het lessenaarsdakraam wordt vaak toegepast in een aanbouw van een woning en daarmee zeer geschikt voor een zorgkamer om de lichtinval in de bestaande woning te vergroten. Door de lichtstraat tegen de opgaande bestaande buitenmuur te plaatsen, wordt de oude lichtinval maximaal hersteld.

Technische gegevens

type	velden	breedte	diepte
ALF 16-10	2	1610	1000
ALF 24-10	3	2400	1000
ALF 32-10	4	3190	1000
ALF 40-10	5	3980	1000
ALF 48-10	6	4770	1000

Eigenschappen zonnescerm

Bij de platdakramen zijn er een aantal opties mogelijk zoals antivuil coating, ventilatieroosters en elektrisch bedienbare zonneschermen :

- * rot- en schimmelbestendig doek (grijs/wit)
- * te bedienen met afstandbediening
- * door een speciale veerconstructie blijft het doek altijd gespannen en visueel strak

Electrische buitenzonwering

De buitenzonwering zorgt ervoor dat de zonnewarmte aan de buitenzijde wordt tegengehouden. Hierdoor is er nagenoeg geen invloed op de binnentemperatuur. De zonwering is uitgevoerd met een elektrische aandrijving. De aansturing gebeurt met een zender. Hierdoor is het eenvoudig om ook in een latere fase een zonwering te plaatsen, zeker als de electradoorvoer van te voren al geplaatst is.

